

# ITERLENE A.C.E.R. 1000

## *EMULGUJĄCY ŚRODEK REGENERUJĄCY DO MATERIAŁÓW MIELONYCH*

### **ZASTOSOWANIE**

**ITERLENE A.C.E.R. 1000** włączony jest do nowej serii wielofunkcyjnych dodatków emulgujących do bitumicznych materiałów mielonych specjalnie opracowany do dzisiejszych wymogów regeneracji materiału mielonego. Składa się z różnych pierwiastków chemicznych, każdy z nich ma określoną funkcję oddziaływującą na stare utlenione bitum, które pochodzi z mielenia bitumicznych materiałów do układania nawierzchni drogowej.

**ITERLENE A.C.E.R. 1000** został opracowany do łatwego emulgowania w wodzie przy prostym mieszaniu bez stosowania specjalnego sprzętu.

**ITERLENE A.C.E.R. 1000** posiada różne funkcje i ulepszenia do bitum. Faktycznie są to: środek antydzierający, przeciwutleniacz, plastyfikator, regeneracja, nawilżanie, środek rozcieńczający i dyspergator.

### **DOZOWANIE**

**ITERLENE A.C.E.R. 1000** musi być emulgowany w następujący sposób: jedna część produktu i dwadzieścia części wody i następnie dodajemy ten roztwór wodny w 5% na ciężar zmielonego materiału.

### **SKŁAD**

Modyfikowany jest alchylammide amminem i nie jest jonowo powierzchniowo aktywny.

### **WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

Postać: substancja ciekła

Kolor: brązowy

Gęstość w temp. 25°C: 0,930-0,960g/cm<sup>3</sup>

Lepkość: dynamiczna w temp. 60°C: 0,03 Pa x s

Zapalność: w temp. ponad 200°C

### **SKŁADOWANIE**

W miejscach chronionych

### **OPAKOWANIE**

Beczki po 200kg.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

ITERLENE A.C.E.R. 1000 nie jest niebezpieczny ani w użyciu ani w transporcie.