

STABILOIL

DODATEK DO SPECJALNYCH SUBSTANCJI BITUMICZNYCH

ZASTOSOWANIE

STABILOIL jest specjalnym olejem do zmiękczenia bitumuów i asfaltów opracowany do produkcji emulsji bitumicznych w zastosowaniach drogowych.

STABILOIL składa się mieszanki poszczególnych substancji, bez paliw olejowych, która gwarantuje doskonałą równowagę pomiędzy stabilnością i prędkością przerywającą i również reguluje bitum i końcową lepkość emulsji.

STABILOIL jest dodawany bezpośrednio w zbiorniku bitum zakładu produkującego emulsje.

DOZOWANIE

Dawka **STABILOIL** może się zmieniać od 1% do 5% wagi bitum, w zależności od emulsji jaką chcemy uzyskać.

SKŁAD

Mieszanka polialkilatu i środków stabilizujących.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Postać: ciecz

Gęstość w temp. 15° C: 0,900 - 0,920 gr/cm³

Temperatura zapłonu: ponad 160° C

Lepkość Englera w 50° C: 2,0° - 2,5° E

SKŁADOWANIE

Chronić przed wpływem warunków atmosferycznych.

OPAKOWANIE

W beczkach 190 kg netto.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

STABILOIL nie jest niebezpieczny i nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia.